

Visite nuestro sitio web: www.sherwin-auto.com.br


Descripción del producto:

El Adhesivo de Laminación está indicado para alaminación o recuperación de piezas y accesorios automotrices reforzados con fibra vidrio modelado en un proceso abierto. El adhesivo de laminación es fácil de aplicar con secado rápido y excelente lijabilidad, excelente adherencia y dureza. El uso de este producto es exclusivo de profesionales debidamente capacitados.

Composición:

Resina de poliéster insaturado, aditivos y monómeros especiales.

Catálisis y/o Dilución:



Por cada 100 gramos de adhesivo de laminación
Agregue 20 gotas de endurecedor C31 (05.60.00C31)

Aplicación:



Aplicar con brocha
Aplicar sobre:
Piezas de fibra de vidrio, piezas de plástico y metal


Secado:



En el aire a 25°C:
1 a 2 horas para lijar

Comience a lijar con papel de lija de grano 80 y termine con papel de lija de grano 150 y 320.

Preparación de Superficie:



Desengrasar la zona a pintar con Degreasing Solution 400.
Lije el área a pintar para quitar la pintura pelada (si es necesario).

Uso do EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.
Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

Las informaciones aquí citadas se basan em pruebas de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por um profesional entrenado com las especificaciones. Nos reservamosel derecho de cambiar o eliminar cualquier información aquí citada.