

Descripción del Producto:


Indicado para correcciones, eliminando pequeñas imperfecciones de la superficie. Tiene un alto contenido de sólidos y un alto poder de llenado, fácil aplicación, secado rápido, excelente adhesión y lijabilidad.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

Composição:

Resinas alquídicas, cargas minerales, pigmentos orgánicos e inorgánicos.

Catálisis y / o Dilución:



Producto pronto para el uso.

Aplicación:



Aplique capas finas y sucesivas con celuloide o espátula, con intervalos de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Secado:




Al aire a 25°C:

Tacto: 12 horas

Final: 24 horas para lijado

Comience a lijar con papel de lija de grano 240 y termine con papel de lija grano 360.

Preparación de Superficie:



Desengrase el área a pintar con Desoleante Solution 400. Lije el área a pintar para eliminar la pintura y el óxido (si es necesario). Aplique Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.