

Descripción del Producto:

Indicado para proteger superficies contra la niebla de pinturas e primers, durante el proceso de pintura formando una película protectora (no adherente), que después del uso se puede quitar fácilmente con agua. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Agua, glicoles, glicerina y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:



Producto listo para uso.

Aplicación:




Aplicar 1 a 2 pasadas con intervalos de 5 min entre pasadas.

Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.

Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg².

Aplicar sobre:

Cualquier pintura automotriz, así como plásticos, gomas, vidrio, compartimiento del motor y techo de vinilo.




Secado:



Al aire a 25°C:

Polvo: 30 a 40 minutos

Preparación de Superficie:



Elimine el polvo y la suciedad de las superficies del vehículo, utilizando aire comprimido o franela limpia. Asegúrese de que el vehículo esté seco antes de aplicar el líquido de enmascarar. No aplicar sobre superficies contaminadas con aceite o silicona.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.