

### Descripción del Producto:

Indicado para promover la adhesión en superficies que contienen pintura curada, recomendado para estirar, ayudar a orientar el aluminio y evitar manchas de colores plateados.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

### Composición:

Resinas acrílicas, solventes orgánicos.

### Catálisis y / o Dilución:



Listo para uso

### Aplicación:




Aplicar 2 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.

Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.

Ajuste la presión de aire entre 45 a 50 lbs/plg<sup>2</sup>.

#### Aplicar sobre:

Esmalte Poliuretano, Verniz Bicomponente, Laca, Esmalte sintético - deben estar muy bien curados




### Secado:



Al aire a 25°C:

15 minutos para la aplicación del acabado

### Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Aplicar el Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

### Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.