

Descripción del Producto:

Indicado para la corrección de defectos superficiales, reemplazando la masilla rápida y la masilla plástica en una sola aplicación. Tiene un alto poder de llenado, fácil aplicación, secado rápido, excelente lijabilidad. Tiene buena adhesión en la mayoría de los sustratos metálicos de aluminio y galvanizados.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina Poliéster Insaturada, pigmentos, cargas minerales y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:



100 partes en peso de Masilla Poliéster M3500
1 a 3 partes en peso de catalizador C36

Aplicación:



Aplicar con ayuda de celuloide o espátula en capas finas y uniformes.

Aplicar sobre:

Superficies metálicas (acero, galvanizado y aluminio)
Esmalte Original de Fabrica

Secado:




Al aire a 25°C:

Para lijado: 20 a 30 minutos

NOTA: comience a lijar con papel de lija 80 y termine con papel de lija 150 y 320.

Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario).

Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.