

Visite nuestro sitio web: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

---

## Descripción del producto:

Indica para favorecer el secado del Esmalte Sintético. El uso de este producto es exclusivo de profesionales debidamente capacitados.

## Composición:

Disolventes orgánicos y sales metálicas.

## Catálisis y/o Dilución:



Pese y agregue solo la cantidad determinada en la fórmula de color de Lazzumix respectiva Sintético.

## Aplicación:




Consultar fichas técnicas de la línea Lazzumix Sintético.

## Secado:



Consultar fichas técnicas de la línea Lazzumix Sintético.

## Preparación de Superficie:



Consultar fichas técnicas de la línea Lazzumix Sintético.

## Uso do EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.  
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.  
Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

Las informaciones aquí citadas se basan en pruebas de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por un profesional entrenado con las especificaciones. Nos reservamos el derecho de cambiar o eliminar cualquier información aquí citada.