

### Descripción del Producto:


Indicado para su aplicación en superficies metálicas y plásticas para obtener un efecto de recubrimiento de caucho. El producto Spray Color Envoltura Automotriz aísla, sella, recubre y protege, pudiéndose eliminar cuando se aplica sobre superficies lisas.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

### Composición:

Resina de látex, solventes aromáticos, pigmentos y gas propulsor.

### Catálisis y / o Dilución:



Listo para uso

### Aplicación:



Aplicar al menos 4 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas y una distancia de 15 a 20 cm de la superficie a pintar.

Agite bien la lata con movimientos circulares antes y durante la aplicación. No aplicar a temperaturas inferiores a 18°C con alta humedad relativa. Limpie la válvula girando la lata hacia abajo y presionando el actuador hasta que solo salga gas.

#### Aplicar en:

Superficies metálicas, cromadas, de vidrio, caucho, fibra de vidrio y superficies pintadas y bien curadas.

### Secado:



**Al aire a 25°C:**

Final: 4 horas

### Preparación de Superficie:



Limpie adecuadamente la superficie a pintar, eliminando las partes sueltas, el óxido, los aceites y los residuos de impregnación, con Desoleant Solution 400.

Se recomienda usar paño anti polvo antes de aplicar el producto.

### Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.