


Descrição do Produto:

O Adesivo para Laminação é indicado para alaminação ou recuperação de peças automotivas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. O Adesivo de Laminação é de fácil aplicação com secagem rápida e excelente lixabilidade, possui ótima aderência e dureza. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster insaturada, aditivos e monômeros especiais.

Catalise e/ou Diluição:



Para cada 100 gramas do Adesivo para Laminação
Adicionar 20 gotas do Endurecedor C31 (05.60.00C31)

Aplicação:



Aplicar com auxílio de pincel
Aplicar sobre:
Peças de fibra de vidro, peças plásticas e metal


Secagem:



Ao ar a 25°C:
1 a 2 horas para lixamento

Iniciar o lixamento com lixa grão 80 e finalizar com lixa grão 150 e 320.

Preparação de Superfície:



Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desengraxante 400.
Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas (se necessário).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.