


**Descrição do Produto:**

Produto indicado para aumentar o brilho da tinta Lazzulac Laca Nitrocelulose. O uso deste produto é exclusivo para profissionais devidamente treinados.

**Composição:**

Resinas Alquídicas, solventes orgânicos e aditivos especiais.

**Catálise e / ou Diluição:**



40 a 50% de Thinner para Laca Nitrocelulose 437.

**Aplicação:**



Adicionar 5 a 10% de Verniz 950 (já diluído) na tinta Lazzulac somente na última passada.

**Obs: Não utilizar este produto como um verniz de acabamento.**

**Secagem:**



**Ao ar a 25°C:**

Toque: 10 minutos

Manuseio: 30 minutos

Final: 12 horas

**Estufa**

30 minutos a 60°C

**Preparação de Superfície:**



Antes da aplicação, desengraxar com Solução Desoleante 400 e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

**Uso do EPI:**



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.