

### Descrição do Produto:


Utilizado para temperaturas acima de 30°C para promover a secagem e cura do Verniz Bicomponente 08000 e Verniz 2K 8500, conferindo ao produto principal, excelentes dureza e brilho. Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto irá solidificar.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

### Catálise e / ou Diluição:



Consultar Ficha Técnica do Verniz Bicomponente 08000 / 08500

### Aplicação:



Consultar Ficha Técnica do Verniz Bicomponente 08000 / 08500

### Secagem:



Consultar Ficha Técnica do Verniz Bicomponente 08000 / 08500

### Preparação de Superfície:



Consultar Ficha Técnica do Verniz Bicomponente 08000 / 08500

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.