


Descrição do Produto:

Utilizado para promover a secagem e cura dos Clearcoat HPC15 e CC200, conferindo ao produto principal secagem rápida, excelente dureza e brilho. Produto possui grande absorção de umidade devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto irá solidificar. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

Catalise e/ou Diluição:



Consultar Fichas Técnicas dos Vernizes HPC15 / CC200.

Aplicação:




Consultar Fichas Técnicas dos Vernizes HPC15 / CC200.

Secagem:



Consultar Fichas Técnicas dos Vernizes HPC15 / CC200.

Preparação de Superfície:



Consultar Fichas Técnicas dos Vernizes HPC15 / CC200.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.