

## Descrição do Produto:


Indicado para proteção de superfícies contra névoa de tintas e primers durante o processo de pintura, formando uma película protetora (não aderente), que após sua utilização pode ser facilmente removida com água.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

## Composição:

Água, álcoois, glicerina e aditivos.

## Catálise e / ou Diluição:



Produto pronto para uso.

## Aplicação:



Aplicar 1 a 2 passadas com intervalo de 5 minutos entre passadas.

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol<sup>2</sup>


Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol<sup>2</sup>

Bico recomendado: 1,3 - 1,4 mm

### Aplicar sobre:

Qualquer pintura automotiva como também em plásticos, borrachas, frisos, vidros, compartimento do motor e teto de vinil.

Não deixar o veículo exposto ao sol.




## Secagem:



**Ao ar a 25°C:**

Final: 30 a 40 Minutos.

## Preparação de Superfície:



Remova o pó e sujeira das superfícies do veículo que devem ser protegidas com o auxílio de ar comprimido ou flanela limpa. Certifique-se que o veículo esteja seco antes de aplicar o líquido de mascaramento.

Não aplicar sobre superfície contaminada com óleo ou silicone.

## Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.