

Descrição do Produto:

Utilizado para promover a secagem e cura do Primer Poliuretano 78200, conferindo ao produto principal secagem rápida. Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

Catálise e / ou Diluição:



Consultar Ficha Técnica do Primer Poliuretano 78200

Aplicação:



Consultar Ficha Técnica do Primer Poliuretano 78200

Secagem:



Consultar Ficha Técnica do Primer Poliuretano 78200

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.