

Descrição do Produto:


Utilizado para promover rapidamente a secagem e cura do Esmalte poliuretano Automotivo do Sistema Mixing Machine e Verniz Alto Sólidos 8937. Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso, e fechado logo em seguida.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

Catálise e / ou Diluição:



Consultar Ficha Técnica dos Esmaltes poliuretanos Automotivo e Verniz Alto Sólidos 8937.

Aplicação:




Consultar Ficha Técnica dos Esmaltes poliuretanos Automotivo e Verniz Alto Sólidos 8937.

Secagem:



Consultar Ficha Técnica dos Esmaltes poliuretanos Automotivo e Verniz Alto Sólidos 8937.

Preparação de Superfície:



Consultar Ficha Técnica dos Esmaltes poliuretanos Automotivo e Verniz Alto Sólidos 8937.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.