


Descrição do Produto:

Tinta pronta automotiva em spray resistente até 250°C de temperatura. Ideal para pintura de pinças e capas de pinças de freio. É de fácil aplicação, apresenta bom alastramento, boa cobertura, tempo de secagem reduzido. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas acrílicas, Polímero de Silicone, Pigmentos Orgânicos, Solventes, gás natural (propano e butano) e aditivos .

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.

Aplicação:




Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C ou com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo e pressionando o atuador até sair apenas gás.

Aplicar sobre:

Escapamento de motos, chaminés, churrasqueiras, lareiras, caldeiras, fornos e tubulações.

Secagem:



Ao ar a 25°C:

Ao toque:


30 minutos.

Final:

1 hora 200 °c

OBS.: As resistências química e física são alcançadas somente após cura a 200°C.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.