


PRODUTO: Spray Preto Fosco Vinílico Monocomponente LF**CÓDIGO: 50.00.LF049**

Descrição do Produto:

Indicado para aplicação direta sobre superfícies metálicas com ação anticorrosiva. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição: Resina vinílica, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos e anticorrosivos, hidrocarbonetos aromáticos e acetatos.

Catalise e/ou Diluição:



Produto pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar sobre as superfícies desengraxados com Solução Desoleante 05.00.00400. Aplicar 2 a 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Camada de no máximo 10 a 12µm

Aplicar sobre

Aço carbono, alumínio, galvanizado.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo pressionando até sair apenas o gás.

Secagem:




Ao ar

20 minutos após aplicação

Estufa a 60°C

5 a 10 minutos

Preparação de Superfície:



Desengravar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400.

Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas látex e óculos para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear/aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

0	18/09/2017	Ralfh Ramos	Vagner Cesar Gallo
Revisão	Data	Elaborado	Aprovado