

Descrição do Produto:

Indicado para texturizar de peças plásticas. O produto possui excelente aderência, dureza e flexibilidade, tornando este produto bastante adequado para este tipo de aplicação. O Spray Color Preto Texturizado é de fácil aplicação e secagem rápida.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina acrílicas, pigmento, aditivos e solventes especiais.

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso

Aplicação:




Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Primeiras 2 passadas normais (10cm de distância) e na 3ª passada manter uma distância um pouco maior da peça(20cm da peça), para conseguir o efeito necessário

Aplicar sobre:


Peças plásticas e metálicas

Limpeza



Limpar a válvula virando a lata para baixo e pressionando o atuador até sair apenas gás.


Secagem:



Ao ar a 25°C:

Livre de pó	5 minutos
Toque	10 minutos
Manuseio	30 minutos
Final	12h

Preparação de Superfície:



Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400.

Lixar a área a ser repintada com lixa grão 320/400 e finalizar com lixa grão 600

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.