

Descrição do Produto:


Indicado para aplicação sobre Lazzudur, Base Poliéster Metálico / Perolizado para completar o acabamento de dupla camada. Produto pronto para uso, de fácil e rápida aplicação. Possui excelente brilho e retenção de cor, aumenta a resistência às intempéries. Fácil de polir.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Acrílica, Solventes aromáticos e oxigenados.

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo e pressionando o atuador até sair apenas gás.

Aplicar sobre:

Esmalte Poliuretano, Verniz Bi-componente, Poliuretano Alto Sólidos Laca Nitro, Laca Acrílica e Esmalte Sintético, após cura completa.


Secagem:



Ao ar a 25°C:

Toque: 30 minutos.
Final: 12 horas.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Lixar se necessário. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.