

Descrição do Produto:

Indicado para pinturas de superfícies metálicas, proporcionando efeito Fluorescente na peça. Produto com secagem rápida. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas alquídicas, resina nitrocelulósica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos e oxigenados.

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar a primeira passada de Spray Color pulverizada a uma distância de 25 cm da peça. Em seguida aplicar a segunda passada com movimentos constantes e uniformes até atingir a cobertura desejada. Intervalo mínimo de 10 minutos entre passadas.

Aplicar sobre:
Superfícies metálicas

Aplicar sobre Spray Color Branco Fosco (51.10.08090) para melhor efeito Fluorescente.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C ou com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo pressionando até sair apenas o gás após cada aplicação.

Secagem:



Ao ar a 25°C:

Manuseio: 15 minutos
Final: 12 horas

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnam-te, com Solução Desoleante 400.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.