

Descrição do Produto:

Indicado para pinturas de superfícies metálicas, madeira e gesso proporcionando efeito metalizado na peça, secagem rápida. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas acrílicas, solventes orgânicos, pigmentos metálicos, aditivos, acetona e gás natural (propano/butano).

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar a primeira passada de spray color pulverizada a uma distancia de 25 cm da peça. Em seguida, aplicar a segunda passada com movimentos constantes e uniformes, até atingir a cobertura desejada. Aguardar intervalo mínimo de 10 minutos entre passadas.

Aplicar sobre:

Superfícies metálicas, madeira e gesso.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C ou com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo pressionando até sair apenas o gás após cada aplicação.


Secagem:



Ao ar a 25°C:

Toque: 15 minutos.
Final: 12 horas.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnado com Solução Desoleante 0400.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.