


Descrição do Produto:

Tinta metálica que proporciona efeito cromado, sobre objetos artesanais, decorações internas, ferro, madeira, cerâmica, metais com acabamento liso e brilhante. Possui secagem rápida e excelente efeito cromado. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados

Composição:

Resina Acrílica, alumínio, solventes aromáticos e oxigenados.

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo e pressionando o atuador até sair apenas gás.

Aplicar sobre:

objetos artesanais, decorações internas, ferro, madeira, cerâmica, metais com acabamento liso e brilhante.

Não é recomendado aplicação de verniz, pois pode perder o efeito.

Secagem:



Ao ar a 25°C:

Toque: 30 minutos.
Final: 12 horas.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Lixar se necessário. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.