

### Descrição do Produto:

Spray Color Mixing Automotivo foi desenvolvido para permitir o envase exclusivo das tintas automotivas Lazzuril Esmalte Sintético, Lazzulac, Lazzudur Poliéster médios sólidos, Lazzudur Poliéster Alto sólidos ou Lazzucril, para pequenos retoques de veículos automotivos.

### Composição:

Resinas Poliéster, Resinas Acrílica, solventes.

### Catálise e/ou Diluição:



Pronto para uso após o envase da tinta.

### Aplicação:



#### Após o envase de uma das linhas, aplicar sobre:

Superfícies metálicas preparadas com Wash Primer, Primer Fosfatizante, Primers Poliuretano ( MS, HS, Color Primer ), Primer Epóxi, todos devidamente aplicados.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C ou com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo pressionando até sair apenas o gás.

### Secagem:



#### Após o envase de uma das linhas Ao Ar 25°C

Consultar a Ficha Técnica do produto envasado.

### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa ( lixa grão 320 a 600).

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.