


## Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema mixing machine. Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos. O tempo de secagem para polimento pode ser reduzido com o uso do ARR10 - Aditivo para Reparo Rápido. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

## Composição:

Resina Poliuretânicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

## Catálise e / ou Diluição:



3 partes em volume de Lazzudur PU MS  
1 parte em volume de Endurecedor 061  
10 a 20 % em volume de Thinner 454  
Vida útil da mistura: 3 horas



### ARR10: O produto deve substituir o diluente.

Recomenda-se utilizar o ARR10 para realizar o polimento com 12 horas de secagem.  
Vida útil da mistura: 1 h30 minutos


## Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2  
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

### Aplicar sobre:

Primer Sintético  
Primer Universal  
Color Primer  
Primer Poliuretano



## Secagem:




### Ao ar a 25°C:

Livre de pó 30 a 40 minutos.  
Manuseio 2 a 3 horas  
Final 24 horas

### Estufa:

30 minutos a 60° C

## Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa ( lixa grão 320 a 600).

## Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.