

### Descrição do Produto:

Indicado para aplicação em Rodas Automotivas para obtenção de efeito emborrachado. O produto Spray Color Emborrachamento automotivo isola, veda, reveste e protege, sendo possível sua remoção quando aplicado em superfícies lisas.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Resina Látex, Solventes aromáticos, pigmentos e gás propelente.

### Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.

### Aplicação:



Aplicar mínimo de 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas e distância de 15 a 20 cm da superfície a ser pintada.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo e pressionando o atuador até sair apenas gás.

#### Aplicar sobre:

Indicado exclusivamente para aplicação em Rodas Automotivas de ferro ou alumínio.

### Secagem:



**Ao ar a 25°C:**

Final

4 Horas

### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400.

Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do produto.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.