

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Secante para Shertruckmix Sintético – SW830 é indicado para promover a secagem do Shertruckmix Sintético. O uso deste produto é exclusivo para profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Solventes orgânicos e sais metálicos.

PRODUTOS COMPATÍVEIS

Shertruckmix – Bases

Shertruckmix Sintético Base Branca SW820

Shertruckmix Sintético Industrial Base Branca SW819

Shertruckmix – Clear

Shertruckmix Clear Sintético SW892

Shertruckmix Clear Sintético Industrial SW893

Shertruckmix - Complementos

Redutor para sintético 00410

CARACTERÍSTICAS

Sólidos por volume (%) 13 ± 3%

Sólidos por massa (%) 18 ± 3%



SECANTE PARA SHERTRUCKMIX SINTÉTICO – 87.00.SW830


Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.
Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

USO DE EPI




Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Sintético.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO



Adicionar a quantidade determinada na fórmula da respectiva cor.

APLICAÇÃO



Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Sintético.




SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

SECANTE PARA SHERTRUCKMIX SINTÉTICO – 87.00.SW830

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.
Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

SECAGEM



Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Sintético.