

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicado para redução de brilho de cores diversas em Shertruckmix Poliuretano. Fácil de aplicar e usar. O uso deste produto é exclusivo para profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resinas poliuretânicas, cargas minerais, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

CARACTERÍSTICAS

Sólidos por volume (%)	32 ± 3%
Sólidos por massa (%)	50 ± 3%

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Consulta Ficha Técnica da linha utilizada.

USO DE EPI



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br


PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO



Esta base não pode ser aplicada sem os coloridos.

Dosar de acordo com o brilho desejado respeitando o limite de 50% da fórmula.

Ajustar a cor e o brilho em conjunto.

Para catalisar consulte a Ficha Técnica da linha utilizada.

APLICAÇÃO



Consultar Ficha Técnica da linha utilizada.

SECAGEM



Consultar Ficha Técnica da linha utilizada.