

# ADITIVO FLEX PARA SIDER

## 87.60.SW200

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.  
Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

Indicado para efeito flexível na pintura de siders nas cores das linhas Shertruckmix Clear PU Acrílico, Shertruckmix Clear PU para Frotas e Shertruckmix Clear Poliuretano.  
Este produto é de uso exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

### COMPOSIÇÃO

---

Resina Poliuretânica, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

### CARACTERÍSTICAS

---

Sólidos por volume (%)	59 ± 3%
Sólidos por massa (%)	66 ± 3%

### PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

---

Consultar Ficha Técnica da linha utilizada.

### USO DE EPI

---



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto;  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.




# ADITIVO FLEX PARA SIDER 87.60.SW200

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

---




Para siders novos ou usados ter o processo de lavagem com sabão neutro, secar e limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução para Desengraxe SW466.

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

## CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

---



Adicionar conforme tabela e verificar a flexibilidade:

Shertruckmix Clear PU Acrílico	Máximo 5% em volume
Shertruckmix Clear PU para Frotas	Máximo 5% em volume
Shertruckmix Clear Poliuretano	Máximo 5% em volume

## APLICAÇÃO

---



Consultar a Ficha Técnica do produto a ser flexibilizado.

## SECAGEM

---



Consultar a Ficha Técnica do produto a ser flexibilizado.