

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

O Endurecedor Shertruckmix Primer PU – SW050 é indicado para sistema Shertruckmix Primer PU. Fácil de usar e aplicar e apresenta secagem rápida. Abrir somente no momento do uso e fechar em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas o produto poderá solidificar-se. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

## COMPOSIÇÃO

---

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e aditivos especiais.

## PRODUTOS COMPATÍVEIS

---

### Shertruckmix - Complementos

Shertruckmix Primer PU	SW500
------------------------	-------

## CARACTERÍSTICAS

---

Sólidos por volume (%)	36 ± 3%
Sólidos por massa (%)	45 ± 3%

## USO DE EPI

---




Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE


---



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

## CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

---



Consultar a Ficha Técnica do Shertruckmix Primer PU (SW500).

## APLICAÇÃO

---



Consultar a Ficha Técnica do Shertruckmix Primer PU (SW500).

## SECAGEM

---



Consultar a Ficha Técnica do Shertruckmix Primer PU (SW500).