

# ENDURECEDOR PARA EPÓXI

## SHERTRUCKMIX INDUSTRIAL - 99181

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

O Endurecedor para Epóxi Shertruckmix Industrial – 99181 é utilizado para promover a secagem e cura do Shertruckmix Epóxi industrial, conferindo ao produto principal secagem rápida e excelente dureza. Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas o produto poderá solidificar-se. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

### COMPOSIÇÃO

---

Resina poliamida, hidrocarbonetos aromáticos , ésteres e álcoois.

### PRODUTOS COMPATÍVEIS

---

#### Shertruckmix – Bases

Shertruckmix Epóxi Industrial Branco	SW869
--------------------------------------	-------

#### Shertruckmix - Clear

Shertruckmix Clear Epóxi Industrial	SW875
-------------------------------------	-------

### CARACTERÍSTICAS

---

Sólidos por volume (%)	21 ± 3%
------------------------	---------

Sólidos por massa (%)	25 ± 3%
-----------------------	---------

### USO DE EPI

---



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

# ENDURECEDOR PARA EPÓXI


## SHERTRUCKMIX INDUSTRIAL - 99181

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE


---



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

### CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

---



Consultar a Ficha Técnica do Shertruckmix Epóxi Industrial.

### APLICAÇÃO

---



Consultar a Ficha Técnica do Shertruckmix Epóxi Industrial.

### SECAGEM

---



Consultar a Ficha Técnica do Shertruckmix Epóxi Industrial.